# Магистральный фильтр Pneumatech G 4 S (G3/4)




| Характеристики | |
|---|---|
| Пропускная способность: | 3000 л/мин |
| Рабочее давление: | 16 Бар |
| Степень фильтрации: | Грубая |
| Ост. содержание масла: | 0,1 мг/м³ |
| Индикатор загрязнения: | опция |
| Конденсатоотводчик: | автоматический |
| Соединение: | 3/4" |
| Габариты: | 110x303 мм |
| Масса: | 1,9 кг |
| Сменный элемент: | 2258290115 |
| Артикул: | 8102828640 |

Цена: **13 791** руб.

## Описание товара

**Магистральный фильтр Pneumatech G 4 S (G3/4)** – серия магистральных фильтров грубой очистки, сочетающих высокую пропускную способность и особую конструкцию для комплексной очистки сжатого воздуха. Фильтрующие элементы коалесцентного типа эффективно задерживают частицы пыли, взвеси масла и влаги, имеют увеличенный ресурс и низкую сопротивляемость потоку.

Модели линейки Pneumatech G подойдут для пневмосистем с непрерывным режимом эксплуатации. Фильтры не нуждаются в техническом обслуживании и меняются без сложных демонтажных работ. Стандартный срок службы – 4000 часов. Конструкция фильтрующих элементов разработана с учетом современных норм энергосбережения.

## Технические характеристики

- Высококачественная общая очистка с минимальными перепадами давления. Позволяет не только эффективно удалять посторонние включения, но и оптимизировать расход электроэнергии при постоянной работе пневмосети.
- Остаточное содержание масла – до 0,3 мг/м3, удаление твердых частиц – до 1 мкм.



© 2016-2018
Официальный дистрибьютор
Mark на территории РФ

8-800-700-33-40
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте kompressor-mark.ru не является публичной офертой.

- Прочный корпус, защищенный от механических воздействий и коррозии.
- Увеличенный эксплуатационный ресурс. Интервал до замены – 4000 часов или 1 год постоянной эксплуатации.
- Автоматический клапан для слива конденсата.
- Работает без подключения к электросети.

Специалисты компании «Волгаремсервис» помогут выбрать и купить магистральный фильтр Pneumatech G без переплат. Являясь официальным представителем бренда Pneamatech (США), мы предлагаем полноценный каталог качественного оригинального оборудования по ценам завода-изготовителя. Также нашим клиентам доступен профессиональный пневмоаудит, услуги комплексного технического оснащения и сертифицированного обслуживания!

## Дополнительные опции:

- Дифференциальный манометр. Размещается на крышке фильтра и отображает показатель перепада давления при прохождении сжатого воздуха. Также дифманометр позволяет контролировать степень загрязненности картриджа для своевременной замены фильтрующего элемента.
- Электронный конденсатоотводчик. Оснащается быстросъемным соединением и устанавливается в нижней части фильтра. Используется для автоматического удаления скапливающегося конденсата с настройкой срабатывания по таймеру.
- Индикатор замены картриджа. Позволяет эффективно отслеживать уровень загрязненности фильтра. Дополнен информативной цветовой индикацией: зеленый цвет – фильтрующий элемент в рабочем состоянии, красный – необходима замена.
- Комплекты для быстрого монтажа (настенного и последовательного). Набор Connection Kit Size поможет соединить 2 и более фильтрующих элемента в последовательную цепь. При помощи комплекта Wall Mounting Kit легко осуществить настенный монтаж.

**Дополнительная комплектация:**




**• Дифманометр**
Дифференциальный манометр устанавливают на крышке фильтра для выполнения двух основных функций: контроль за перепадом давления сжатого воздуха во время его прохождения через фильтр, а также демонстрация степени загрязнения картриджа фильтра.



**© 2016-2018**
Официальный дистрибьютор Mark на территории РФ

**8-800-700-33-40**
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте kompressor-mark.ru не является публичной офертой.



**• Индикатор замены картриджа**
С помощью индикатора легко визуально контролировать степень загрязнения картриджа. Оснащен двумя степенями индикации: зеленый цвет говорит об исправности фильтрующего элемента, красный цвет сообщает, что фильтрующий элемент пора менять.



**• Конденсатоотводчик**
К магистральному фильтру можно поставить электронный конденсатоотводчик для автоматического удаления конденсата. Его монтируют в нижней части фильтра при помощи быстроразъемного соединения. Возможна настройка по периоду и времени срабатывания.



**• Комплекты для последовательного и настенного монтажа**
Набор для соединения для двух и более фильтров Connection Kit Size помогает установить фильтры последовательно. Также с помощью комплекта для настенного монтажа Wall Mounting Kit можно смонтировать фильтры на стене.



**© 2016-2018**
Официальный дистрибьютор
Mark на территории РФ

**8-800-700-33-40**
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте kompressor-mark.ru не является публичной офертой.