

## Магистральный фильтр Pneumatech P 4 S (G3/4)



### Характеристики

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Пропускная способность: | 3000 л/мин          |
| Рабочее давление:       | 16 Бар              |
| Степень фильтрации:     | Грубая              |
| Ост. содержание масла:  | 1 мг/м <sup>3</sup> |
| Индикатор загрязнения:  | опция               |
| Конденсатоотводчик:     | автоматический      |
| Соединение:             | 3/4"                |
| Габариты:               | 110x303 мм          |
| Масса:                  | 1,9 кг              |
| Сменный элемент:        | 2258290104          |
| Артикул:                | 8102826958          |

Цена: **10 371 руб.**

### Описание товара

**Магистральный фильтр Pneumatech P 4 S (G3/4)** коалесцентный фильтрующий элемента грубой очистки. С его помощью из сжатого воздуха удаляется масляная взвесь, жидкости, пыль и более крупные механические частицы.

Фильтры рассчитаны на 4000 ч или 1 год интенсивной эксплуатации, не требуют сервисного обслуживания, легко устанавливаются и демонтируются при плановой замене. Конструкция элементов серии P разработана с учетом актуальных требований энергоэффективности. Обеспечивая низкое сопротивление потоку, фильтры минимизируют перепады давления и способствуют оптимизации расходов на электроэнергию.

### Технические характеристики

- Качественная грубая очистка при оптимальной пропускной способности. Фильтр удаляет из воздушной массы инородные компоненты, защищает пневмосеть от абразивного износа и масляных загрязнений.
- Высокое качество сжатого воздуха при рабочем давлении до 16 Бар. Остаточное содержание

масла – не более 1 мг/мЗ.

- Работает автономно, не нуждается в питании от электросети.
- Увеличенный интервал замены (4000 ч или 1 год).
- Оснащается надежным клапаном для удаления конденсата.
- Эффективность очистки – не менее 90%.

Компания «Волгаремсервис» предлагает купить магистральный фильтр Pneumatech P с предварительным пневмоаудитом и монтажом с гарантией качества. В нашем каталоге доступны модели в широком диапазоне пропускной способности по выгодным ценам официального дилера.

## Дополнительные опции:

- Дифференциальный манометр. Размещается на крышке фильтра и отображает показатель перепада давления при прохождении сжатого воздуха. Также дифманометр позволяет контролировать степень загрязненности картриджа для своевременной замены фильтрующего элемента.
- Электронный конденсатоотводчик. Оснащается быстросъемным соединением и устанавливается в нижней части фильтра. Используется для автоматического удаления скапливающегося конденсата с настройкой срабатывания по таймеру.
- Индикатор замены картриджа. Позволяет эффективно отслеживать уровень загрязненности фильтра. Дополнен информативной цветовой индикацией: зеленый цвет – фильтрующий элемент в рабочем состоянии, красный – необходима замена.
- Комплекты для быстрого монтажа (настенного и последовательного). Набор Connection Kit Size поможет соединить 2 и более фильтрующих элемента в последовательную цепь. При помощи комплекта Wall Mounting Kit легко осуществить настенный монтаж.

## Дополнительная комплектация:



### • Дифманометр

Дифференциальный манометр устанавливают на крышке фильтра для выполнения двух основных функций: контроль за перепадом давления сжатого воздуха во время его прохождения через фильтр, а также демонстрация степени загрязнения картриджа фильтра.



### • Индикатор замены картриджа

С помощью индикатора легко визуально контролировать степень загрязнения картриджа. Оснащен двумя степенями индикации: зеленый цвет говорит об исправности фильтрующего элемента, красный цвет сообщает, что фильтрующий элемент пора менять.



- **Конденсатоотводчик**

К магистральному фильтру можно поставить электронный конденсатоотводчик для автоматического удаления конденсата. Его монтируют в нижней части фильтра при помощи быстроразъемного соединения. Возможна настройка по периоду и времени срабатывания.



- **Комплекты для последовательного и настенного монтажа**

Набор для соединения для двух и более фильтров Connection Kit Size помогает установить фильтры последовательно. Также с помощью комплекта для настенного монтажа Wall Mounting Kit можно смонтировать фильтры на стене.