Магистральный фильтр Pneumatech V 4 S (G1)



Характеристики	
Пропускная способность:	3000 л/мин
Рабочее давление:	16 Бар
Степень фильтрации:	Тонкая
Ост. содержание масла:	0,003 мг/м³
Индикатор загрязнения:	опция
Конденсатоотводчик:	ручной
Соединение:	1"
Габариты:	110x303 мм
Масса:	1,9 кг
Сменный элемент:	2258290137
Артикул:	8102827618

Цена: **8 747** руб.

Описание товара

Магистральный фильтр Pneumatech V 4 S (G1) – специализированный фильтр тонкой очистки для получения сжатого воздуха максимального качества (класс 0). Эффективно удаляют масляные пары и запахи углеводородов с остаточным содержанием смазочных материалов – до 0,003 мг/м3. Для достижения заявленной степени очистки требуется дополнительная установка фильтров серий C и G.

Модели линейки Pneumatech V предназначены для производств с особыми требованиями к качеству сжатого воздуха. При высочайшем уровне очистки для фильтрующего элемента характерна оптимальная пропускная способность и низкая сопротивляемость потоку. Картридж сохраняет барьерные свойства в течение 1000 часов интенсивной эксплуатации, после чего быстро меняется без сложных демонтажных работ.

Технические особенности

- Максимальная степень очистки сжатого воздуха при рабочем давлении до 16 бар. Фильтр задерживает не только масляную взвесь, но и запахи. Остаточное содержание масла в сжатом

© 2016-2018
Официальный дистрибьютор
Mark на территории РФ

8-800-700-33-40
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте kompressor-mark.ru не является публичной офертой.

воздухе – не более 0,003 мг/м3.
- Высокая пропускная способность с перепадом давления до 160 мбар. Обеспечивает эффективную производительность и дополнительную экономию энергии.
- Надежная и простая в установке конструкция с прочным корпусом и защитой от коррозии.
- Не требует подключения к электросети.
- Комплектуется ручным клапаном для удаления конденсата.

Компания «Волгаремсервис» предлагает купить магистральные фильтры Pneumatech V по лучшей цене от официального дилера. Наши специалисты помогут определиться с типом и пропускной способностью фильтрующего элемента, подберут индивидуальную комплектацию с необходимым набором технических опций. Также для вас доступны услуги пневмоаудита, монтажа и профессионального обслуживания в сертифицированном сервисном центре.

Дополнительные опции:

- Дифференциальный манометр. Размещается на крышке фильтра и отображает показатель перепада давления при прохождении сжатого воздуха. Также дифманометр позволяет контролировать степень загрязненности картриджа для своевременной замены фильтрующего элемента.
- Электронный конденсатоотводчик. Оснащается быстросъемным соединением и устанавливается в нижней части фильтра. Используется для автоматического удаления скапливающегося конденсата с настройкой срабатывания по таймеру.
- Индикатор замены картриджа. Позволяет эффективно отслеживать уровень загрязненности фильтра. Дополнен информативной цветовой индикацией: зеленый цвет – фильтрующий элемент в рабочем состоянии, красный – необходима замена.
- Комплекты для быстрого монтажа (настенного и последовательного). Набор Connection Kit Size поможет соединить 2 и более фильтрующих элемента в последовательную цепь. При помощи комплекта Wall Mounting Kit легко осуществить настенный монтаж.

Дополнительная комплектация:



• Дифманометр
Дифференциальный манометр устанавливают на крышке фильтра для выполнения двух основных функций: контроль за перепадом давления сжатого воздуха во время его прохождения через фильтр, а также демонстрация степени загрязнения картриджа фильтра.

© 2016-2018
Официальный дистрибьютор Mark на территории РФ

8-800-700-33-40
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте kompressor-mark.ru не является публичной офертой.



• Индикатор замены картриджа
С помощью индикатора легко визуально контролировать степень загрязнения картриджа. Оснащен двумя степенями индикации: зеленый цвет говорит об исправности фильтрующего элемента, красный цвет сообщает, что фильтрующий элемент пора менять.



• Конденсатоотводчик
К магистральному фильтру можно поставить электронный конденсатоотводчик для автоматического удаления конденсата. Его монтируют в нижней части фильтра при помощи быстроразъемного соединения. Возможна настройка по периоду и времени срабатывания.



• Комплекты для последовательного и настенного монтажа
Набор для соединения для двух и более фильтров Connection Kit Size помогает установить фильтры последовательно. Также с помощью комплекта для настенного монтажа Wall Mounting Kit можно смонтировать фильтры на стене.

© 2016-2018
Официальный дистрибьютор
Mark на территории РФ

8-800-700-33-40
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте kompressor-mark.ru не является публичной офертой.