

Оцинкованный ресивер 200 л. Mark



Характеристики

Объем:	200 литров
Рабочее давление:	11 Бар
Соединение:	3/4"
Температура окр. среды:	от -10 до +80 °C
Габариты:	430x1601 мм
Масса:	80 кг
Артикул:	4101000902

Цена: **49 353 руб.**

Описание товара

Оцинкованный ресивер Mark 200 л. – вместительная емкость, предназначенная для накопления и дополнительного снижения влажности воздушной массы под давлением. Является важным компонентом пневматической системы, отвечающим за стабильную подачу сжатого воздуха без пульсаций и снижение нагрузок на компрессор.

При заполнении ресивера на стенке резервуара скапливается конденсат, удаляющийся из системы при помощи сливного крана. Для предупреждения коррозии на внутренние и внешние поверхности воздухохранилища нанесен защитный слой цинка.

Технические особенности и преимущества

- Эргономичное исполнение с вертикальным размещением емкости и несколькими вариантами соединений (3/4, 1.5 и 2 дюйма).
- Качественная оцинковка, препятствующая окислению и коррозионному разрушению металла. Продлевает общий срок эксплуатации пневмооборудования.

- Стабильная подача сжатого воздуха без скачков давления (в т. ч. при увеличении количества потребителей). Повышает эффективность производства, оптимизирует расходы на электроэнергию.
- Использование ресивера снижает цикловую нагрузку на компрессор, предотвращая преждевременный износ блока, электродвигателя и привода.
- Эффективное снижение влажности за счет накапливания и удаления конденсата через простой и надежный шаровой кран.
- Простота эксплуатации и обслуживания. В комплектацию входят манометр и предохранительный клапан для контроля давления и предотвращения перегрузок.

Компания «Волгаремсервис» предлагает купить оцинкованный ресивер Mark по лучшей цене от официального дилера. В нашем каталоге представлен большой выбор воздухохраников различной вместимости для оснащения пневмосистем любой производительности.