

Винтовой компрессор Mark MSS 18,5-8



Характеристики

Производительность:	2920 л/мин
Давление:	8 Бар
Мощность:	18,5 кВт
Производство:	Китай
Питание:	380
Габариты:	710x740x1275 мм
Масса:	330 кг
Тип привода:	Ременной
На ресивере:	нет
Безмасляный:	нет
С частотником:	нет
С осушителем:	нет
Артикул:	4103503884

Цена: **356 018 руб.**

Описание товара

Маслонаполненный компрессор Mark MSS 18,5-8 – экономичное оборудование с простым в обслуживании ременным приводом, мощным трехфазным двигателем и энергоэффективным винтовым блоком. Выдает стабильную производительность 2920 л/мин и подходит для эксплуатации 24/7 в жестких производственных условиях.

Обновленная линейка Mark MSS NG 2.0 – новое поколение бюджетных компрессоров, получивших более совершенную модульную конструкцию и измененную систему охлаждения. При габаритах 710x740x1275 мм оборудование весит всего 330 кг, транспортируется при помощи обычного погрузчика и легко монтируется без специального фундамента.

Основным элементом компрессорной установки является блок Atlas Copco, сочетающий непревзойденную надежность, низкий уровень шума и минимальные потери при сжатии. Эргономичное размещение компонентов на жесткой раме сделало модель от Mark еще компактнее, проще в управлении и обслуживании. Для контроля рабочих параметров используется информативная панель с LED-дисплеем и аварийной сигнализацией.

Технические особенности и преимущества

- Компактная модульная конструкция в специальном звукозащитном корпусе. Легко монтируется, не нуждается в капитальном основании, отличается низким уровнем шумо- и вибронагрузки.
- Асинхронный трехфазный электромотор мощностью 18,5 кВт с усиленными подшипниками SKF, плавным пуском и защитой от скачков напряжения.
- Винтовой блок с роторами ассиметричного профиля. Высокоэффективный агрегат производства шведского холдинга Atlas Copco – мирового лидера в сфере компрессорных технологий. Сочетает безупречное качество сборки, энергоэффективность и длительный эксплуатационный ресурс.
- Ременной привод собственной разработки с высокоточным центрированием шкивов. Обеспечивает высокий КПД при передаче крутящего момента, тихую работу с минимальными вибрациями, экономичность сервисного обслуживания.
- Усиленное охлаждение с вертикально расположенным нагнетателем и увеличенной площадью обдува. Делает компрессор еще выносливее и поддерживает стабильную работу основных узлов при повышенных температурах входящего воздуха (до +45°C).
- Контроллер с простым и интуитивно понятным управлением. На внешний дисплей выводятся ключевые параметры эксплуатации, аварийные сигналы, напоминания о сроках плановой ревизии.
- Многоуровневая фильтрующая система. Качественные инкапсулированные фильтры эффективно очищают воздушную массу от пыли и взвеси смазочных материалов. Остаточное содержание масла в сжатом воздухе не превышает 5 мг/м³.

Компания «Волгаремсервис» предлагает купить винтовой компрессор Mark MSS 18,5-8 с отличной выгодой и прямой поставкой от завода-изготовителя. Являясь официальным дилером бренда Mark в России, мы предлагаем максимально доступные цены на весь спектр компрессорных установок, а также качественное сервисное обслуживание с сохранением гарантийных обязательств.